



- ✔ 可连接多达2000个SiteManager  
如超过2000台用量，可选升级型号4280
- ✔ 扩展功能
  - ↔ 使用USB闪存备份/恢复
  - ↔ 外置USB适配器用于短信提醒/登录验证
- ✔ P/N: S30415 (EasyEasyService 版)
- ✔ P/N: C30415 (基本协议版)

## 特性

### 电气特性

- 1.7GHz 双核英特尔凌动 C2358
- 电源: 100~240 V @ 50~60赫兹
- 网口: 4x10/100 /1000Mbit
- USB口: 2个, 用于备份/恢复或连接USB调制解调器
- 功耗: 36W

### 物理特性

- 工作温度: 0°C~40°C
- 尺寸: 177x44x145.5(mm)
- 重量: 1.2KG
- DRAM: 2GB DDR3内存
- 硬盘: 32GB
- 备份/恢复: USB闪存/磁盘
- 短信模块: 可加USB调制解调器

## GateManager 管理平台

### 功能

- 在域内管理所有账户、设备、授权
- 管理所有用户账号、创建、删除、禁用
- 拖拽动作即可设置EasyLogging数据采集
- 单独或批量设置SiteManager
- 基于备份机制，一键替换损坏的SiteManager
- 批量更新SiteManager固件
- 管理单个设备/账号的精准访问权限
- 设置事件报警（上线、下线、非正常关机）
- 监控设备与人员的所有原始记录
- 查看详细的使用数据统计，流量等信息

### 账户类型

- 基本管理员: 创建用户、设备、操作记录，不能创建域
- 高级管理员: 在基本管理员基础上，可创建不同的域，进行复杂的权限管理

## 认证

### 安全

- CE
- IECQ

### 通讯

- FCC 47 cfr part 2 and part 15

### 电磁兼容

- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-4
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

## 搭建准备



搭建GateManager 4260服务器前, 需作以下准备工作:



## 公网IP

- 一个公网IP地址及其掩码、网关、DNS等信息



## 通讯端口

- 公网IP必须开放端口: 80/443/11444 (全部或其中一个)
- 公网IP可选开放端口: 3389、5800、5900、55000-59999



## 域名服务器

- 域名服务器, 用于给公网IP绑定一个域名
- 激活GateManager服务器需要绑定专用域名, 您可使用该域名登陆GateManager管理平台, 如果您无法提供域名, 也可购买域名绑定服务 (P/N 31415)



## 中继邮件服务器

- 中继邮件服务器, 用于发送邮件的
- GateManager服务器默认包含由西肯麦托管的中继邮件服务器, 您也可以准备自己的中继邮件服务器用于转发邮件



## U盘

- 用于备份GateManager服务器信息
- 同时提供FTP与SMB的备份方式



## 安装环境

- 工作温度: 0°C~40°C
- 运行在符合规范的计算机机房内



## 4260硬件服务器

- 4260服务器及其电源等配件

## 可选配件



## USB 短信适配器

GateManager 4260 用来发送短信  
P/N: S27025

## 安全操作最佳实践



如需对服务器安全有更深入了解, 可浏览文档《Secomea远程访问方案安全操作最佳实践》



点击下载



扫码阅读

